SILICONE MULTI TOOL

L'OUTIL MULTIFONCTIONNEL PRATIQUE, POUR LISSER ET ENLEVER DU MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ, POUR OUVRIR LA CARTOUCHE ET COUPER

DESCRIPTION DU PRODUIT

Outil multifonctionnel pratique pour lisser et enlever du mastic d'étanchéité, tel que Mastic Acrylique ou Mastic Silicone. Le couteau intégré permet d'ouvrir la cartouche et de couper la canule au diamètre désiré.

DOMAINE D'APPLICATION

Convient à tous les mastics d'étanchéité (comme Mastic Silicones, Mastic Acrylique, Poly Max®, Bison Universal).

PROPRIÉTÉS

Le Silicone Multi Tool a 3 fonctions en 1:
· Le couteau intégré permet d'ouvrir facilement la fermeture de la cartouche, ainsi que de couper la canule au diamètre souhaité.
· Le côté en forme de cuillère est facile pour lisser du mastic ou enlever des excès de mastic.
· Le côté en forme de crochet est idéal pour enlever du mastic durci.

PRÉPARATION

Protection personnelle: Le Silicone Multitool est pourvu d'un couteau tranchant. Eviter le contact avec des doigts etc.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:
Couper la cartouche /Couper la canule. Ouvrir la cartouche: placer le Silicone Multi Tool droit sur la fermeture de la cartouche (douille en plastique avec filetage). Couper la fermeture de la cartouche tout droit, à l'aide du couteau intégré. Couper la canule. Couper la canule en biseau au diamètre souhaité, à l'aide du couteau intégré.
Achever/enlever du mastic superflu. Après avoir appliqué le mastic, humidifier le mastic avec de l'eau savonneuse. Egalement humidifier le côté en forme de cuillère du Silicone Multi Tool avec de l'eau savonneuse. Tenir ensuite celui-ci contre le mastic et lisser le mastic superflu d'un seul mouvement souple.
Le mastic superflu est recueilli dans la cuillère. Tenir le Silicone Multi Tool à l'aplomb sur le joint pour obtenir un joint étroit. Pour un joint plus large, il faut tenir le Silicone Multi Tool plus à plat. Lisser d'éventuelles inégalités avec un doigt mouillé. Enlever du mastic durci : Enfoncer le côté en forme de crochet du Silicone Multi Tool dans le mastic durci et détacher le mastic en tirant. Utiliser la partie pointue à des endroits difficilement accessibles (comme dans les coins).
Points d'attention: Toujours suivre le mode d'emploi du mastic d'étanchéité concerné.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.